

# MANUAL DO USUARIO E DE MONTAGEM - ROOTS

## 1. Introdução

Bem-vindo a família Peak Cycles. Você está adquirindo um produto feito manualmente e sob demanda, pensado para lhe proporcionar momentos de muita descontração e diversão.

Este manual foi desenvolvido para lhe auxiliar na montagem e utilização da sua bicicleta. Leia atentamente e, em caso de dúvida, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC através de um dos canais de atendimento disponíveis no final deste manual.

## 2. Instruções de Montagem

A montagem da sua Peak Cycles Roots deve ser **feita exclusivamente por profissionais com conhecimento técnico e ferramentas apropriadas**. A não observância das orientações abaixo ou qualquer procedimento que descaracterize o produto implicará em perda da garantia.

- 2.1 Caixa de direção:** Deverá ser montado o movimento de direção modelo semi-integrado AHD 44/44, 1.1/8" que acompanha o quadro, seguindo orientações do manual que acompanha o produto.
- 2.2 Movimento central:** Deverá ser utilizado um conjunto de movimento central no padrão BSA (rosca inglesa), no tamanho 73 mm, compatível com o quadro.
- 2.3 Gancheira:** O componente (código GE012) já montado acompanha o produto. Qualquer outro modelo instalado incorrerá em perda de garantia do produto.
- 2.4 Eixo:** Deverá ser utilizado rodas com eixo do cubo padrão 10x135 mm. A garantia não cobre danos devido a excesso de torque ou montagem incorreta.
- 2.5 Abraçadeira canote:** Poderá ser utilizada uma abraçadeira com aperto por eixo *Quick Release* ou parafuso, com diâmetro

interno de 34.9 mm. Deve ser observado o torque máximo especificado de aplicação do componente. O aperto excessivo que resulte em defeitos ou quebras não está coberto por garantia.

**2.6 Canote:** Deverá ser utilizado canote de diâmetro 30.9 mm, podendo ser retrátil ou não. A garantia não cobre danos devido ao uso de outras medidas de canote, seja com ou sem bucha adaptadora.

**2.7 Suporte de caramanhola:** Poderão ser utilizados modelos de qualquer tamanho e materiais. Para o aperto dos parafusos deverá ser utilizado torque máximo de **4 Nm**.

**2.8 Suspensão:** Deverá ser realizada a montagem com garfo do tipo suspensão, com curso de trabalho de 100 mm, seguindo os padrões de atendimento para rodas 29 polegadas e respeitando um offset mínimo de 37 mm e máximo de 51 mm. Qualquer outra especificação de garfo que for utilizada na montagem, a garantia não se aplica.

### **3. Orientações Gerais de Uso**

- Antes de utilizar a bicicleta, observe todos os itens estão fixados corretamente;
- Realize revisões periódicas com profissionais especializados;
- Faça a limpeza da sua Peak Cycles Roots periodicamente. Para isso, utilize apenas água limpa com detergente apropriado para bicicletas ou com sabão neutro. Enxágue bem todas as partes e seque. Evite jogar água em partes como: conjunto do movimento central, conjunto do movimento de direção, canote e selim. Evite também jatos fortes de água, isto auxiliará no aumento da vida útil de todos componentes da bicicleta.

### **4. Contato**

Em caso de dúvidas quanto aos procedimentos de montagem ou uso, entre em contato através de um dos canais de atendimento listados abaixo.

Telefone/WhatsApp: +55 55 99246-8778 - horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira, das 13h30 às 17h.

E-mail: [contato.peakcycles@gmail.com](mailto:contato.peakcycles@gmail.com)

